

LT SCHWANENHALS-EINACHSER

PASSEND FÜR CLAAS XERION TYP 784 UND JCB FASTRAC 4220



LT SCHWANENHALS- EINACHSER

DAS FLEXIBLE KONZEPT

Das LT Schwanenhals-Einachsfass für Claas Xerion und JCB Fastrac wurde so konzipiert, dass es mit einer Drehkolbenpumpe der Firma Vogelsang ausgestattet werden kann.

Der LITTLE TANK (LT) besitzt ein Zweikomponentensystem. Dadurch kann auch bei schwerem Anbaugerät, der notwendige Druck auf dem Trac gewährleistet werden. Dies stellt die erforderliche Traktion auf dem Acker sicher und verhindert eine negative Stützlast. Mit der selbstentwickelten teleskopierbaren Achse ist eine bodenschonende Ausbringung gesichert.



VORTEILE ZUM ANHÄNGEN

Die Bereifung (900/60 R38) ist seitlich um jeweils 900 mm teleskopierbar, sodass der Boden nur einmal befahren wird. Durch die extrem breiten und hohen Reifen wird der Rollwiderstand minimiert und somit Kraftstoff gespart.

Mithilfe des Schwanenhalsprinzips ist es möglich den Trac über 90° vor dem Fass zu drehen, was zu enormer Wendigkeit führt. Auch schwere Anbaugeräte sind bei dieser Konstruktion möglich. Die Kräfte werden von hinten bis nach vorne durch das Fass geleitet. Außerdem ist es möglich eine Zusatzachse zu verbauen. Diese wird benötigt, um der Straßenverkehrszulassungsordnung für Anbaugeräte ab etwa 4 t zu entsprechen.

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- „Little Tank“, Schwanenhalsfass-Einachser für einen CLAAS XERION Trac (VC) 4000-5000 Typ 784 und JCB FASTRAC 4220
- Schwanenhalskupplung, Scharmüller-Kugelkopfkupplung d=110
- Lackierung in RAL 9002 (weiß) und RAL 7015 (CC-grau)
- Innenbeschichtung mit Specialcoating
- Sicherheitsüberlauf mittig, Ausgang links, Reinigungsmöglichkeit vorhanden
- Zweikammersystem um möglichst lange den max. Druck auf das Zugfahrzeug zu geben
- Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-390QD, 9000 l/min. bei 600 U/min., inklusive Injektion-System



- Hydraulischer Pumpenantrieb mittels Leistungshydraulik am XERION oder externem Pumpenantrieb beim FASTRAC
- Stufenlose Mengenregulierung
- BAUER Signo Smart mit 5,7"
- ISOBUS Steuerung mittels Signo-Terminal und Müller-Joystick
- Bedienung über F-Tasten am XERION
- Teleskopierbare Achse, ca. 900 mm jede Seite
- Achsenstummel von ADR 150 Vollmaterial
- Bremstrommel 520 x 180 mm
- Außenspur von 3.000 mm, Innenspur von 1.200 mm
- Bereifung Michelin CerexBib 900/60 R38
- Druckluftbremsen 40 km/h
- TÜV-Abnahme
- Anbauvorbereitung für Schleppschlauch-Schleppschuhgestänge
- Fanghaken und Montagesspindel sind integriert
- Massives Dreipunkthubwerk
- Automatische Fettschmieranlage
- 4x LED Arbeitsscheinwerfer hinten
- Plastikwerkzeugkasten verschließbar 44 x 40 x 48 cm
- 30 l Wasserbehälter
- 1x Rundumleuchte

WIR BIETEN VERSCHIEDENE TYPEN MIT MEHREREN OPTIONEN

- LT 10000, LT 12000, LT 14000 für JCB FASTRAC
- LT 16000, LT 19000, LT 21000 für CLAAS XERION

Optionale Ausführung

- Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-520 QD 12.000l/min.
- Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-260 QD 6.000l/min.
- Kamera inklusive Terminal
- BAUER Signo Pro 10,4"
- BAUER Signo Touch 8"
- BAUER Signo Touch 12"
- BAUER Signo ID – NIR System
- Track-Leader
- Sektion-Control
- Teilbreitenschaltung
- Sonderlackierung
- Frontunit-Abstellbock
- Geräteträger für Frontunit
- Gülleschlauch zwischen Fass und Verteiler inklusive Kupplung
- Zusatzachse für Straßenzulassung ab ca. 4t Anbaugeräte

Optionale Ansaugmöglichkeiten

- Frontunit 10", 160° drehbar, Steinfangkasten, Vogelsang-Cutter
- Obenliegender, teleskopierbarer 8" Saug-/Andockarm, Turbofüller, 360° drehbar
- Seitlich liegender 8" Saug-/Andockarm



Ihr Händler

BAUER Nord
Vertriebs- und Servicestützpunkt
Gersteinstraße 7
59227 Ahlen / Germany
T +49 2382 966 930
F +49 2382 966 930 - 5
M sales@bauer-at.com
W www.bauer-at.com

Ansprechpartner:
Lukas Kuchheuser
Produktmanager
+49 151 509 851 60
l.kuchheuser@bauer-at.com



FOR A GREEN WORLD